

Denominación de producto de motor
D4-300D-F

Actividad de servicio	Medida a adoptar	
S En 12 meses o 400 horas lo que ocurra primero		
Caja de cambios, tamiz de aceite, interior	Sustituir	●
Caja de cambios, tamiz de metal, válvulas In-Shift	Limpiar	●
A Cada 12 meses o 200 horas lo que ocurra primero		
Comprobar el estado del software	Inspección	●
Aceite de motor y filtros de aceite	Sustituir	●
Nivel de refrigerante y mezcla anticongelante	Inspección	●
Correas de transmisión	Inspección	● / ○
Filtro de aire	Sustituir	●
Prefiltro de combustible y filtro fino de combustible	Sustituir	●
Filtro de agua marina	Limpiar	● / ○
Ánodo, sistema de protección	Inspección	● / ○
Rodete, bomba de agua marina	Inspección	● / ○
Filtro de ventilación del cárter	Sustituir	●
Toma de agua marina	Limpiar	●
B Cada 12 meses o 400 horas lo que ocurra primero		
Manguera de escape	Inspección	●
Caja de cambios, aceite y filtro	Sustituir	●
Caja de cambios, tamiz de aceite, exterior	Sustituir	●
Protección contra la corrosión (espacio entre el alojamiento del IPS y anillo de sujeción)	Inspección	●
C Cada 24 meses o 400 horas lo que ocurra primero		
Rodete en la bomba de agua marina	Sustituir	●
D Cada 48 meses o 800 horas lo que ocurra primero		
Correas de transmisión	Sustituir	●
Aceite del compresor	Sustituir	●
Caja de cambios, tamiz de metal, válvulas In-Shift	Limpiar	●
Tensor de correa, polea de correa, cojinetes de polea de ruptura	Inspección	●
E Cada 1200 horas		
Retenes del eje de hélice	Sustituir	●
Imán en el sistema de aceite, engranaje inferior	Limpiar	●
Placa de escape	Inspección	●
F Cada 48 meses o 2000 horas lo que ocurra primero		
Refrigerante	Sustituir	●
Reacondicionamiento de la bomba de agua de mar	Sustituir	●