

| Motorproduktbezeichnung |
|-------------------------|
| D6-435D-F               |

| Serviceaktivität                                                            | Maßnahme    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| S nach 12 Monat(en) oder 400 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird  |             |       |
| Getriebe, Ölsieb, inneres                                                   | Auswechseln | ●     |
| Getriebe, Metallsieb, in Schaltventilen                                     | Reinigen    | ●     |
| A nach 12 Monat(en) oder 200 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird  |             |       |
| Softwarestatus prüfen                                                       | Prüfung     | ●     |
| Motoröl- und Ölfilter                                                       | Auswechseln | ●     |
| Kühlflüssigkeitsstand und Frostschutzmischung                               | Prüfung     | ●     |
| Antriebsriemen                                                              | Prüfung     | ● / ○ |
| Luftfilter                                                                  | Auswechseln | ●     |
| Kraftstoffvorfilter und -feinfilter                                         | Auswechseln | ●     |
| Seewasserfilter                                                             | Reinigen    | ● / ○ |
| Anode, Schutzsystem                                                         | Prüfung     | ● / ○ |
| Impeller, Seewasserpumpe                                                    | Prüfung     | ● / ○ |
| Kurbelgehäuseentlüftung, Filter                                             | Auswechseln | ●     |
| Seewassereinlass                                                            | Reinigen    | ●     |
| B nach 12 Monat(en) oder 400 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird  |             |       |
| Abgasschlauch                                                               | Prüfung     | ●     |
| Getriebe, Öl und Filter                                                     | Auswechseln | ●     |
| Getriebe, Ölsieb, äußeres                                                   | Auswechseln | ●     |
| Korrosionsschutz (zwischen IPS-Gehäuse und Schellenring)                    | Prüfung     | ●     |
| C nach 24 Monat(en) oder 400 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird  |             |       |
| Impeller der Seewasserpumpe                                                 | Auswechseln | ●     |
| D nach 48 Monat(en) oder 800 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird  |             |       |
| Antriebsriemen                                                              | Auswechseln | ●     |
| Kompressoröl                                                                | Auswechseln | ●     |
| Getriebe, Metallsieb, in Schaltventilen                                     | Reinigen    | ●     |
| Riemenspanner, Riemenscheibe, Lager für Umlenkrollen                        | Prüfung     | ●     |
| E alle 1200 Stunden                                                         |             |       |
| Propellerwellendichtungen                                                   | Auswechseln | ●     |
| Magnet in der Schmieranlage, unteres Getriebe                               | Reinigen    | ●     |
| Abgasplatte                                                                 | Prüfung     | ●     |
| F nach 48 Monat(en) oder 2000 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird |             |       |
| Kühlflüssigkeit                                                             | Auswechseln | ●     |
| Überholung einer Seewasserpumpe                                             | Auswechseln | ●     |