

Denominación de producto de motor
D2-55

Actividad de servicio	Medida a adoptar
S En 50 horas	
Caja de cambios, aceite y filtro	Sustituir ●
A Cada 12 meses o 200 horas lo que ocurra primero	
Nivel de refrigerante y mezcla anticongelante	Inspección ● / ○
Correas de transmisión	Inspección ● / ○
Prefiltro de combustible, drenaje de agua / contaminación	Limpiar ●
Filtro de agua marina	Limpiar ● / ○
Rodete en la bomba de agua marina	Inspección ● / ○
Caja de cambios, aceite y filtro	Sustituir ●
Ánodo, sistema de protección	Inspección ● / ○
Eje de hélice	Lubricación ●
Manguera de escape	Inspección ●
Toma de agua marina	Inspección ●
B Cada 12 meses o 400 horas lo que ocurra primero	
Aceite de motor y filtros de aceite	Sustituir ●
Prefiltro de combustible, elemento de filtro	Sustituir ●
Filtro fino de combustible	Sustituir ●
Válvula de vacío	Inspección ●
Ralentí	Inspección ●
S-drive, retén de goma entre el propulsor y el casco	Inspección ●
Hélice plegable	Inspección ●
C Cada 24 meses o 400 horas lo que ocurra primero	
Filtro de aire	Sustituir ●
Rodete en la bomba de agua marina	Sustituir ●
D Cada 48 meses o 600 horas lo que ocurra primero	
Juego de válvulas	Inspección ●
Manguera de escape	Sustituir ●
Correas de transmisión	Sustituir ●
Tensor de correa, polea de correa, cojinetes de polea de ruptura	Inspección ●
E Cada 48 meses o 2000 horas lo que ocurra primero	
Refrigerante	Sustituir ●
F Cada 84 meses	
S-drive, retén de goma entre el propulsor y el casco	Sustituir ●