Protocole d'entretien

Désignation du produit Moteur
D2-55

Intervention d'entretien	Action	
S Au bout de 50 heures		
Transmission, filtre et huile	Échanger	●
A Tous les 12 mois ou 200 heures, selon la première échéance		
Niveau du liquide de refroidissement et mélange antigel	Contrôle	● / o
Courroies d'entraînement	Contrôle	● / o
Préfiltre à carburant, purge d'eau / impuretés	Nettoyer	●
Filtre à eau de mer	Nettoyer	● / o
Roue à aubes dans la pompe à eau de mer	Contrôle	● / o
Transmission, filtre et huile	Échanger	●
Anode, système de protection	Contrôle	● / o
Arbre porte-hélice	Graissage	●
Durite d'échappement	Contrôle	●
Prise d'eau de mer	Contrôle	●
B Tous les 12 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Huile de moteur et filtres à huile	Échanger	●
Préfiltre à carburant, cartouche filtrante	Échanger	●
Filtre fin à carburant	Échanger	●
Vanne à dépression	Contrôle	●
Ralenti	Contrôle	●
Embase en S, étanchéité caoutchouc entre la coque et la transmission	Contrôle	●
Hélice pliable	Contrôle	●
C Tous les 24 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Filtre à air	Échanger	●
Roue à aubes dans la pompe à eau de mer	Échanger	●
D Tous les 48 mois ou 600 heures, selon la première échéance		
Jeu des soupapes	Contrôle	●
Durite d'échappement	Échanger	●
Courroies d'entraînement	Échanger	●
Tendeur de courroie, poulie de courroie, roulements de poulie folle	Contrôle	●
E Tous les 48 mois ou 2000 heures, selon la première échéance		
Liquide de refroidissement	Échanger	●
F Tous les 84 mois		
Embase en S, étanchéité caoutchouc entre la coque et la transmission	Échanger	●

● = Il est recommandé de faire réaliser l'intervention d'entretien par un concessionnaire agréé Volvo Penta

o = L'intervention d'entretien peut être réalisée par le propriétaire/utilisateur