

Désignation du produit Moteur
D6-440I-G

Intervention d'entretien	Action	
S Au bout de 6 mois ou 25 heures, selon la première échéance		
Transmission, filtre et huile	Échanger	●
A Tous les 12 mois ou 200 heures, selon la première échéance		
Niveau du liquide de refroidissement et mélange antigel	Contrôle	●
Courroies d'entraînement	Contrôle	● / ○
Préfiltre à carburant et filtre fin à carburant	Échanger	●
Filtre à eau de mer	Nettoyer	● / ○
Actionneur de barre, huile	Contrôle	●
Entrée d	Nettoyer	●
Transmission, filtre et huile	Échanger	●
Contrôler l'état du logiciel	Contrôle	●
B Tous les 24 mois ou 200 heures, selon la première échéance		
Huile de moteur et filtres à huile	Échanger	●
Filtre à air	Échanger	●
C Tous les 12 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Durite d'échappement	Contrôle	●
D Tous les 24 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Roue à aubes dans la pompe à eau de mer	Échanger	●
E Tous les 48 mois ou 800 heures, selon la première échéance		
Courroies d'entraînement	Échanger	●
Tendeur de courroie, poulie de courroie, roulements de poulie folle	Contrôle	●
F Tous les 48 mois ou 2000 heures, selon la première échéance		
Huile de compresseur	Échanger	●
Liquide de refroidissement	Échanger	●
Rénovation d' pompe à eau de mer	Échanger	●
G Tous les 48 mois ou 8000 heures, selon la première échéance		
Actionneur de barre, huile	Échanger	●