

Désignation du produit Moteur
IPS10-A

Intervention d'entretien	Action	
A Tous les 12 mois ou 200 heures, selon la première échéance		
Contrôler l'état du logiciel	Contrôle	●
Niveau du liquide de refroidissement et mélange antigel	Contrôle	●
Courroies d'entraînement	Contrôle	● / ○
Préfiltre à carburant et filtre fin à carburant	Échanger	●
Filtre à eau de mer	Nettoyer	● / ○
Anode, système de protection	Contrôle	● / ○
Entrée d	Nettoyer	●
Flexible d'échappement sur IPS10, colliers, attache de verrouillage, fil de plombage	Contrôle	●
B Tous les 24 mois ou 200 heures, selon la première échéance		
Huile de moteur et filtres à huile	Échanger	●
Filtre à air	Échanger	●
C Tous les 12 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Durite d'échappement	Contrôle	●
Protection anti-corrosion (espace entre le boîtier IPS et la bague de	Contrôle	●
D Tous les 24 mois ou 400 heures, selon la première échéance		
Roue à aubes dans la pompe à eau de mer	Échanger	●
Transmission, filtre et huile	Échanger	●
Crépine d'huile de transmission	Échanger	●
E Tous les 48 mois ou 800 heures, selon la première échéance		
Courroies d'entraînement	Échanger	●
Tendeur de courroie, poulie de courroie, roulements de poulie folle	Contrôle	●
F Toutes les 1200 heures		
Plaque d'échappement	Contrôle	●
G Tous les 48 mois ou 2000 heures, selon la première échéance		
Huile de compresseur	Échanger	●
Liquide de refroidissement	Échanger	●
Rénovation d' pompe à eau de mer	Échanger	●